

מפלס +11.50

פריסת ברזל וקורות



מפלס +11.50

מידות



חתך 2-2



חתך 3-3



חתך 4-4



חתך C-C



פרט חיפוי אבן

ביצוע הקיר עפ"י תקן 2378

קנ"מ 1:20



חתך 1-1

מידות בתכנית יקבעו לפי אדריכלות בלבד!
במקרה של אי התאמה יש ליידע את המהנדס.

יש להודיע למהנדס 36 שעות מראש, לפחות,
לפני כל יציקה או בדיקה.

חפיפת מוטות הברזל בעמודים:

1. אורך חפיפת המוטות: 80 ס"מ לפחות.
2. באזור החפיפה יש לצופף חישוקים כל 10 ס"מ.
3. אין לחפוף יותר ממחצית המוטות בחתך אחד.

אין להעביר צנרת אינסטלציה
דרך עמוד או קורה, ללא קבלת
אישור מהמהנדס.

בטון מוכן:

1. אין להוסיף מים או כל חומר אחר לבטון.
2. יש להקפיד על הידוק הבטון ע"י ויברטור.
3. 10 שעות לאחר היציקה יש להשקות את הבטון
   3 פעמים ביום למשך 7-10 ימים.
4. פירוק הפסטות יבוצע שבועיים לאחר היציקה.

סוג הבטון: ב-30.

פלדה מצולעת.
הבטון – בטון מוכן ממפעל בלבד !.

הבניה תבוצע עפ"י ת"י 2378.

אין למדוד בתכנית.

אין לבצע יציקות באתר ללא קבלת אישור
בכתב מהמהנדס.

התכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.

העבודה תבוצע על-ידי קבלן רשום.

פתרון לפריצות (גג או קירות) יינתן בשלב
הביצוע בהתאם למצאים הקיימים במקום

גובה היציקה הסופי ייקבע במקום ע"י הקבלן
בהתאם לדרישות האדריכל ובהתאם למצב הקיים

במקרה של תוספת בניה- כל הריסה תעשה
בצמוד להנחית מהנדס אחראי לביצוע במקום.

משה הילו
דב קוזלובסקי
הנדסת מבנים
רח' תכלת מזרחי 21\822 פנינת זוהר
02-674-3705 052-7-300-600

לעיון ○ למכרז ○ לביצוע

זנגוריל 9

דירה 88

מפלס +11.50

סוג הבטון: **ב-30**	דרגת חשיפה: **1**	מס' פרויקט:	**K-1896**
שרטטת:	קנ"מ:	**1:50 1:25 1:20 1:10**	
רחלי קליין	תאריך הדפסה:	**13.02.2018**	
גליון: **2**	תאריך שרטוט:	**07.02.2018**	